

カテゴリ	名称	型番	メーカー	個数	仕様・備考
照明卓	照明操作卓	PAREITUS-γ	Panasonic	1台	40f×2段、SubM10×50シーン DMX 512ch(USITT1990)×2系統 SDカード対応、1000Cue記憶 パッチ場面×4場面
制御		特型			
電源		特型			
センターPinスポット	クセノンPinスポット	UXL-1000PR		2台	1KW
客席	客電	特型			LED、78灯、非常誘導灯連動あり
舞台吊り照明位置	内容			取口	備考
CL	8'凸×16台(FM-815、220w)			AC 16	単色 1ch、DMX-OUT×1
Front	上段、8'凸×3台・中段、8'凸×3台・下段、8'凸×2台(FM-810、150W) カラーソースPAR×1台(ETC Luster、310W)中段サイド吊り、専用色枠有り			AC 4	上下それぞれ、単色、1ch、DMX-OUT×1
トーマンタルライト	8'凸×2台(FM-815、220w)			AC 4	上下同様
1BL	フルカラー5ch IRGBW×10台(NNQ 34010Z、114W)			AC 2	フルカラー 1ch、DMX-OUT×1
1SUS	8'凸×1台(FM-815、220W)、6'凸×4台(FM-650、150W)、6'◎×8台(SH-605、110W)			AC 24	
2BL	フルカラー5ch IRGBW×10台(NNQ 34010Z、114W)			AC 2	フルカラー 1ch、DMX-OUT×1
2SUS	6'凸×4台(FM-650、150W)、6'◎×8台(SH-605、110W)			AC 24	
UHL	フルカラー5ch IRGBW×10台(NNQ 37011K、114W)			AC 2	
LHL	フルカラー5ch IRGBW×10台(NNQ 37011K、114W)			AC 2	
天井反射板	LED550型×4系統			-	-
舞台床回路位置	内容			回路 取口	備考
Foot	3P15A、4口(2回路)×2			4 AC	
フロア1	3P15A、6口(3回路)×5			15 AC	
フロア2	3P15A、4口(2回路)×4			8 AC	
舞台袖	3P15A、2口(1回路)×2			2 AC	
客席ウオール	3P15A、4口(1回路)×2			4 AC	
移動機材					
移動用LEDライト	6'凸 LED-PAR	FM-650 伊藤洋行 LED-Quad-PAR		4台 18台	110W 通常6chモード、使用時変更可能
バンドア	6'バンドア			4個	
アーム	3連アーム			4本	
ハンガー	ポーターハンガー			12本	
	ハンガー			40個	
ベース	大			4個	
	小			5個	
スタンド	Hi			2本	
	Low			9本	
	丸			3本	
金シート	8'			33枚	
	6'			28枚	
	Fr カラーソース用			2枚	約6インチ
紙シート	6'			86枚	
ケーブル	DMXケーブル		1m	14本	5Pin
			2m	5本	"
			5m	13本	"
			10m	19本	"
			20m	12本	"
	平行タップ		3m	6本	